

# Unidad de alimentación DC30V con 150W



## PSU 30V 150W IP67

### Product features

Esta fuente de alimentación es adecuada para el funcionamiento conmutable de módulos LED controlados por tensión. Con una tensión de salida de 30 V, es capaz de generar una potencia de salida de 150 W. Gracias a su diseño compacto y denso, se puede instalar idealmente en diferentes escenarios de aplicación y cumple con los requisitos para el grado de protección IP67.



esperanza de vida	>62,000h
Temperatura ambiente	-25 ... +50°C
Temperatura de almacenamiento y transporte	-40 ... +80°C
voltaje nominal	CA 230VRango: CA 90 - 264VCC 127-370V
Frecuencia nominal	50/60 HzRango: 47 - 63Hz
peso	1,15 kg
Material de la carcasa	metal
clase de protección	I.
clase de protección	IP67

Tipo de conexión	final de línea libre
------------------	----------------------

## Dimensions

Width (B)	Height (H)	Length (L)
68 mm	39 mm	228 mm

## Further product features

Due to the constant further development and improvement of LED technology, changes are possible  
© InstaLighting GmbH, Technical changes reserved 2.2021  
Instalighting GmbH, Instalighting GmbH, Hohe Steinert 10, 58509 Lüdenscheid, Deutschland  
Telephon: + 49 2351 65619-0, info@instalighting.de, www.instalighting.de

# Unidad de alimentación DC30V con 150W



PSU 30V 150W IP67



## Additional Information

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)