



Caractéristiques du produit

Der Handlaufeinsatz OHR2 ist eine minimalistische Lichtlösung für die Beleuchtung von begehbaren Flächen und Treppenbereich. Der Handlaufeinsatz ist ausgelegt für die Montage in Standardhandlaufsysteme mit Nuten von 27 x 30 cm und ist somit nahezu unsichtbar für den Betrachter. Bei Nacht erhellt der Handlaufeinsatz hocheffizient und zeitgemäß, durch seine hochpräzisen Mikroreflektoren und der daraus resultierenden asymmetrischen Lichtcharakteristik, die zu beleuchtenden Verkehrsflächen. Die robuste Bauweise mit einem V4A-Edelstahlgehäuse, sowie ein schlagzäher Vollverguss machen den Handlaufeinsatz OHR2 äußerst witterungsbeständig und gleichzeitig Vandalismus-sicher.

Spécifications techniques

classe de protection

IP67, IP69, IP69K

durée de vie	L80B10 60 000h @ 25 °C
Température ambiante	-20 ... + 50 °C
Température de stockage et de transport	-25 ... + 70°C
tension nominale	48 V CC

Matériau du boîtier	Acier inoxydable V4A
Résistance au fil incandescent	650°C
classe de protection	III
classe de protection	IP67, IP69, IP69K
Résistance aux chocs	IK10
Type de connexion	Connecteur IP67
Fidélité des couleurs	SDCM 3
Reproduction des couleurs	typ.92

OHR2 N27 385 RGB A1 L1 14082022

Dimensions

Autres caractéristiques du produit



Équipement

Order Code	La description	
PSU 48V 30W IP20	Alimentation à tension constante 48V avec une puissance de sortie de 30W pour le fonctionnement des modules LED.	
PSU 48V 150W IP20	Alimentation à tension constante 48V avec une puissance de sortie de 150W pour le fonctionnement des modules LED.	
PSU 48V 200W IP20	Alimentation à tension constante 48V avec une puissance de sortie de 200W pour le fonctionnement des modules LED.	
PSU 48V 200W IP67	Alimentation à tension constante 48V avec une puissance de sortie de 200W pour le fonctionnement des modules LED. L'alimentation est protégée IP67.	
PSB 48V 2x200W DALI-DW IP65	Unité d'alimentation puissante avec deux alimentations intégrées de 200 W pour le fonctionnement de modules LED à tension constante de 48 V. Cette unité d'alimentation convient également à la gradation des lumières qui peuvent être graduées via D-Wire.	
PSB 48V 200W DALI-DW IP65	Unité d'alimentation puissante avec alimentations intégrées de 200 W pour le fonctionnement de modules LED à tension constante de 48 V. Cette unité d'alimentation convient également à la gradation des lumières qui peuvent être graduées via D-Wire.	
IL 4020 P 070 27	Pièce de serrure à fente 70 mm	

OHR2 N27 385 RGB A1 L1 14082022

IL 4020 P 100 27 Pièce de serrure à fente 100 mm



ALTG 3P 48V 1M0 01 Câble de raccordement à 3 broches pour le raccordement de blocs d'alimentation à des luminaires avec lignes d'entrée à 3 broches avec connecteurs TE.

VLTG 3P 48V 0M5 01 Câble de liaison d'une longueur de 0,5 m avec connecteurs TE.

VLTG 3P 48V 1M0 01 Câble de connexion d'une longueur de 1,0 m avec connecteurs TE.

VLTG 3P 48V 2M0 01 Câble de raccordement d'une longueur de 2m avec connecteurs TE.

VLTG 3P 48V 5M0 01 Câble de connexion d'une longueur de 5m avec connecteurs TE.

Information Additionnelle

www.instalighting.de