

# PSB 24V 2X120W DMX LX IP65



## Product features

Leistungsstarkes elektronisches Betriebsgerät zum Anschluss von LED-Modulen, die mit Kleinspannung (SELV) gemäß DIN EN 61347-1 und DIN EN 61347-2-13 betrieben werden. Geeignet für den Betrieb von LED-Notbeleuchtung an zentraler Versorgung nach DIN EN 60598-2-22. Automatische Abschaltung bei Kurzschluss oder Übertemperatur. Verwendung im Innen- oder Außenbereich (IP65).




|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Sobna temperatura</b>                     | -20 ... + 45 ° C |
| <b>Temperatura skladištenja i transporta</b> | -25 ... +60°C    |
| <b>nazivni napon</b>                         | AC 220 ... 240 V |
| <b>Nominalna frekvencija</b>                 | 50/60 Hz         |
| <b>Materijal za stanovanje</b>               | plastika         |
| <b>Klasa zaštite</b>                         | II               |
| <b>Klasa zaštite</b>                         | IP65             |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| <b>Vrsta veze</b> | Stezaljke s oprugom |
|-------------------|---------------------|

## Dimensions

| Width (B) | Height (H) | Length (L) |
|-----------|------------|------------|
| 100 mm    | 81 mm      | 320 mm     |

## Further product features



# PSB 24V 2X120W DMX LX IP65



## Additional Information

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)