

Voedingsunit DC28V met 66W

PSB 28V 15W IP66



Product features

Deze voeding is geschikt voor de schakelbare aansturing van spanningsgestuurde LED-modules. Met een uitgangsspanning van 28 V kan hij een uitgangsvermogen van 15 W genereren. Door de voeding te installeren in een doos die geschikt is voor gebruik buitenshuis, kan deze ideaal worden geïnstalleerd in verschillende toepassingsscenario's en voldoet deze aan de vereisten voor de beschermingsgraad IP66.



levensduur	>62.000 uur
Omgevingstemperatuur	-25 ... +50°C
Opslag- & transporttemperatuur	-40 ... +80°C
nominale spanning	Wisselstroom 230VBereik: AC 90 - 264VGelijkstroom 127-370V
Nominale frequentie	50/60 HzBereik: 47 - 63Hz
gewicht	1,15 kg
Materiaal behuizing	metaal
Beschermingsklasse	L.
Beschermingsklasse	IP67

Connectie type	gratis einde van de lijn
-----------------------	--------------------------

Dimensions

Width (B)	Height (H)	Length (L)
68 mm	39 mm	228 mm

Further product features

Due to the constant further development and improvement of LED technology, changes are possible
 © InstaLighting GmbH, Technical changes reserved 2.2021
 InstaLighting GmbH, InstaLighting GmbH, Hohe Steinert 10, 58509 Lüdenscheid, Deutschland
 Telephone: + 49 2351 65619-0, info@instalighting.de, www.instalighting.de

Voedingsunit DC28V met 66W

PSB 28V 15W IP66



Additional Information

www.instalighting.de