

Outdoor Downlight AL


AL301 2000LM 44 940 DA

Produktmerkmale



Technische Daten

| Ansteuerung | Lichtstrom | Lichtfarbe | Abstrahlwinkel | Leistungsaufnahme | Schutzart |
|-------------|------------|------------|----------------|-------------------|-----------|
| DALI | 2360 lm | 4000 K | 113° | 18,2 W | IP65 |



| | |
|------------------------------|------------------|
| Lebensdauer | 50.000 h |
| Umgebungstemperatur | -20 ... +35°C |
| Lager- & Transporttemperatur | -25 ... +70°C |
| Nennspannung | AC 220 ... 240 V |
| Nennfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Gewicht | 1,5 kg |

| | |
|-----------------|-----------|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP65 |
| Farbtreue | SDCM 3 |
| Farbwiedergabe | typ. 92 |

Abmessungen

| Höhe (H) | Durchmesser |
|----------|-------------|
| 86 mm | 230 mm |

Outdoor Downlight AL

AL301 2000LM 44 940 DA

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de