

Einbaudownlight DL6 L100.P

DL6 L100.P 11 940 WH 24 IP44 DA



Produktmerkmale

Minimalistisches Einbaudownlight zur individuellen Akzentuierung mit verschiedenen Abstrahlwinkeln.

Zweiteiliger Einbauring aus Aluminium Druckguss. Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert.

Sicherheitsglas im Blending integriert.

Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert.


Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL.

Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik.

inkl. LED - Konverter.

Technische Daten

Ansteuerung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Leistungsaufnahme	Schutzart
DALI	1170 lm	4000 K	24°	9	IP44



Lebensdauer	L70B50 50.000 h @25°C
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz

Einbaudownlight DL6 L100.P

DL6 L100.P 11 940 WH 24 IP44 DA

Gewicht ca. 0,9 kg

Gehäusematerial Aluminium

Glühdrahtbeständigkeit 650°C

Schutzklasse I / II

Schutzart IP44

Anschlussart Steckklemmen

Farbtreue SDCM 3

Farbwiedergabe >90


Einbaumaße Durchmesser [mm] 95

Einbaumaße Höhe [mm] 150

Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm] 3

Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm] 18

Abmessungen



Durchmesser	Einbaumaße Durchmesser	Einbaumaße Höhe
112 mm	95 mm	150 mm

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de