

# Einbaudownlight DL6 L100.P

DL6 L100.P 11 940 WH 40 IP44 DA

16072024



## Produktmerkmale

Minimalistisches Einbaudownlight zur individuellen Akzentuierung mit verschiedenen Abstrahlwinkeln.

Zweiteiliger Einbauring aus Aluminium Druckguss. Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert.

Sicherheitsglas im Blending integriert.

Reflektor aus Aluminium, geblänzt und eloxiert.

Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL.

Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik.

inkl. LED - Konverter.

## Technische Daten

### Schutzart

IP44

<b>Lebensdauer</b>	L70B50 50.000 h @25°C
<b>Umgebungstemperatur</b>	+5 ... +35°C
<b>Lager- &amp; Transporttemperatur</b>	-25 ... +70°C
<b>Nennspannung</b>	AC 220 ... 240 V
<b>Nennfrequenz</b>	50 / 60 Hz
<b>Gewicht</b>	ca. 0,9 kg

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Glühdrahtbeständigkeit</b>	650°C
<b>Schutzklasse</b>	I / II
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Anschlussart</b>	Steckklemmen
<b>Farbtreue</b>	SDCM 3
<b>Farbwiedergabe</b>	>90
<b>Einbaumaße Durchmesser [mm]</b>	95
<b>Einbaumaße Höhe [mm]</b>	150
<b>Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]</b>	3
<b>Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]</b>	18

## Abmessungen

# Einbaudownlight DL6 L100.P

DL6 L100.P 11 940 WH 40 IP44 DA

16072024

Einbaumaße Durchmesser

95 mm

Einbaumaße Höhe

150 mm

## Weitere Produkteigenschaften



## Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)