

Einbaustrahler DL6 L201

DL6 L201 45 930 WH 87 IP20 DA




Produktmerkmale

- Einbauring aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Sicherheitsglas im Bajonetttring integriert
- Reflektor aus Aluminium, geblänzt und eloxiert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
- inkl. LED - Konverter

Technische Daten

Ansteuerung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Leistungsaufnahme	Schutzart
DALI	4310 lm	3000 K	87°	39,4 W	IP44



Lebensdauer	50.000 h
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	1,1 kg

Gehäusematerial	Aluminium
Glühdrahtbeständigkeit	650°C
Schutzklasse	I / II
Schutzart	IP44
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 92
Einbaumaße Durchmesser [mm]	140
Einbaumaße Höhe [mm]	125
Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]	3
Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]	18

DL6 L201 45 930 WH 87 IP20 DA

Technical drawings of the 1000 Series LED strip light showing front and side views with dimensions.

Front View (Left): Shows the LED strip light with a width of 140 mm and a total width including mounting tabs of 154 mm. The height is 81 mm.

Side View (Right): Shows the LED strip light with a height of 81 mm and a width of 140 mm. The total width including mounting tabs is 154 mm.

16.07.24