

Aufbaudownlight DL7 AL311


DL7 AL311.1 30 930 WH 113 IP44 EA

Produktmerkmale



Technische Daten

| Ansteuerung | Lichtstrom | Lichtfarbe | Abstrahlwinkel | Leistungsaufnahme | Schutzart |
|-------------|------------|------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| Ein/Aus | 3370 lm | 3000 K | 113° | 27,4 W | IP44 mit Sicherheitsglas |



| | |
|---|------------------|
| Lebensdauer | 50.000 h |
| Umgebungstemperatur | -20 ... +35°C |
| Lager- & Transporttemperatur | -25 ... +70°C |
| Nennspannung | AC 220 ... 240 V |
| Nennfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Gewicht | 1,5 kg |

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP44 mit Sicherheitsglas |
| Farbtreue | SDCM 3 |
| Farbwiedergabe | typ. 92 |

Abmessungen

| Höhe (H) | Durchmesser |
|----------|-------------|
| 138 mm | 230 mm |

Aufbaudownlight DL7 AL311

DL7 AL311.1 30 930 WH 113 IP44 EA

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de