

# Einbaurichtstrahler DR 110.1

## DR110.1 3000LM 16 930 DA 16072024

### Produktmerkmale

- Einbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar
- Einbauring aus Stahlblech pulverbeschichtet
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetttring integriert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Reflektor aus Aluminium, geblänzt und eloxiert
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
- inkl. LED-Konverter



### Technische Daten

#### Schutzart

IP20

<b>Lebensdauer</b>	50.000 h
<b>Umgebungstemperatur</b>	+5 ... +35°C
<b>Lager- &amp; Transporttemperatur</b>	-25 ... +70°C
<b>Nennspannung</b>	AC 220 ... 240 V
<b>Nennfrequenz</b>	50 / 60 Hz
<b>Gewicht</b>	1,9 kg

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Schutzklasse</b>	I / II
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Farbtreue</b>	SDCM 3
<b>Farbwiedergabe</b>	typ. 92
<b>Einbaumaße Durchmesser [mm]</b>	145
<b>Einbaumaße Höhe [mm]</b>	160
<b>Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm]</b>	3
<b>Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm]</b>	18


### Abmessungen

Einbaumaße Durchmesser	Einbaumaße Höhe
145 mm	160 mm

# Einbaurichtstrahler DR 110.1

DR110.1 3000LM 16 930 DA 16072024

## Weitere Produkteigenschaften



## Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)