

# Lichtlinie LEDLUX in 230V~

## LL LH3 927 S120 L1 14082024



### Produktmerkmale

Der lineare Lichteinsatz liefert hochwertiges Weißlicht mittlerer Intensität und integriert sich modular in die Architektur. Dabei überzeugt das Lichtelement durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und hohe Lichtqualität. Zusätzlich besticht dieser Lichteinsatz durch direkten Anschluss an Netzspannung und Kompatibilität zu Standard-Dimmern. LEDLUX LH3 lässt sich flickerfrei von 15 - 100% dimmen.

### Technische Daten

Schutzart	
IP64	
<b>Lebensdauer</b>	L80B10 60.000h @25°C
<b>Umgebungstemperatur</b>	-25 ... +45°C
<b>Lager- &amp; Transporttemperatur</b>	-25 ... +70°C
<b>Nennspannung</b>	AC 220 ... 240 V
<b>Nennfrequenz</b>	50 / 60 Hz
<b>Gewicht</b>	ca. 0,2 kg/m
<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat
<b>Glühdrahtbeständigkeit</b>	850°C
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP64
<b>Schlagfestigkeit</b>	IK06
<b>Anschlussart</b>	freies Leitungsende
<b>Farbtreue</b>	SDCM 3
<b>Farbwiedergabe</b>	typ. 90

### Abmessungen

### Weitere Produkteigenschaften



### Zubehör

Order Code	Beschreibung
------------	--------------

# Lichtlinie LEDLUX in 230V~

LL LH3 927 S120 L1 14082024

81081700      Klammer flach



81081710      Klammer hoch



## Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)