

Handlaufleuchte OHR1 4020 in 230V

OHR1 LH3 N27 385 940X ASYM

16072024



Produktmerkmale

Der Universal-Lichteinsatz aus V4A-Edelstahl ermöglicht eine hocheffiziente und zeitgemäße Ausleuchtung von Verkehrsbereichen. Das vollständig vergossene LED-Lichtelement lässt sich nahezu unsichtbar in Handlaufsysteme integrieren und liefert eine gleichmäßige Lichtverteilung bei hoher Lichtqualität. Zusätzlich besticht dieser Lichteinsatz durch direkten Anschluss an Netzspannung und Kompatibilität zu Standard-Dimmern.

Technische Daten

Schutzart

IP67, IP69, IP69K

Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C
Umgebungstemperatur	-20 ... +45°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 Hz

Gehäusematerial	Edelstahl V4A
Glühdrahtbeständigkeit	650°C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP67, IP69, IP69K
Schlagfestigkeit	IK10
Anschlussart	Crimpstecker
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	>90
Einbaumaße Länge [mm]	27
Einbaumaße Höhe [mm]	30

Abmessungen

Einbaumaße Länge

27 mm

Einbaumaße Höhe

30 mm

Handlaufleuchte OHR1 4020 in 230V

OHR1 LH3 N27 385 940X ASYM

16072024

Weitere Produkteigenschaften



Zubehör

Order Code	Beschreibung	
IL 4020 P 070 27	Nutverschluss-Stück 70 mm	
IL 4020 P 100 27	Nutverschluss-Stück 100 mm	

Weitere Informationen

www.instalighting.de