



### Produktmerkmale

Der leistungsstarke Strahler kommt immer dann zum Einsatz, wenn Licht mit größter Lichtstärke gefragt ist. Durch exakt abgestimmte Optiken eignet er sich ideal als Strahler für Akzentlicht aus großer Entfernung oder als Fluter zur Illumination großer Gebäudeelemente und Skulpturen.

### Technische Daten

#### Schutzart

IP67

<b>Lebensdauer</b>	L80B10 60.000h @25°C
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20 ... +35°C
<b>Lager- &amp; Transporttemperatur</b>	-25 ... +70°C
<b>Nennspannung</b>	AC 220 ... 240 V
<b>Nennfrequenz</b>	50 / 60 Hz
<b>Gewicht</b>	ca. 6 kg

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium, Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP67
<b>Schlagfestigkeit</b>	IK10 / IK05
<b>Anschlussart</b>	freies Leitungsende / Stecker Wieland RST 20
<b>Farbtreue</b>	SDCM 3
<b>Farbwiedergabe</b>	typ. 85

### Abmessungen

### Weitere Produkteigenschaften



### Zubehör

Order Code	Beschreibung
------------	--------------

# OS1 R 30 00 840X 14082024

IL LTG 3P YV Y-Verbinder RST 230V IP67, 6-10 mm



IL LTG 3P VL2 Verlängerungsleitung RST 230V 2,0m



IL LTG 3P AN BU Buchse RST 230V IP67, 6-10mm



IL LTG 3P VL1 Verlängerungsleitung RST 230 V 1,0 m



IL LTG 3P VL5 Verlängerungsleitung RST 230V 5.  
0 m



## Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)