



### Produktmerkmale

Der lineare Strahler liefert einfarbiges Licht mit höchster Lichtleistung auf kleinstem Bauraum. Eine Vielzahl perfekt abgestimmter Optiken und optionale DALI-Ansteuerung machen diese Leuchte zum lichttechnischen Multitalent für die anspruchsvolle Fassadenbeleuchtung.

## Technische Daten

### Schutzart

IP67

<b>Lebensdauer</b>	L80B10 60.000h @25°C
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20 ... +35°C
<b>Lager- &amp; Transporttemperatur</b>	-25 ... +70°C
<b>Nennspannung</b>	AC 220 ... 240 V
<b>Nennfrequenz</b>	50 / 60 Hz
<b>Gewicht</b>	5,1 kg

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP67
<b>Schlagfestigkeit</b>	IK10 / IK05
<b>Anschlussart</b>	Steckverbinder / Freies Leitungsende
<b>Farbtreue</b>	SDCM 3
<b>Farbwiedergabe</b>	typ. 85

## Abmessungen

## Weitere Produkteigenschaften



## Zubehör

Order Code	Beschreibung
------------	--------------

# OS3 AG 40 DX RGBW 14082024

IL LTG 5P YV      Y-Verbinder RST 230V/DALI



IL LTG 5P VL2      Verlängerungsleitung RST



IL LTG 5P AN BU      Buchse RST 230V/DALI



IL LTG 5P VL1      Verlängerungsleitung RST 230 V DALI 1,0 m



IL LTG 5P VL5      Verlängerungsleitung RST



## Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)