

Anbauleuchte Flat SL1

SL1 2042 W02 840 600 DA



Produktmerkmale

Die universelle Leuchte für Decken- und Wandmontage eignet sich für vielfältige Beleuchtungsaufgaben in der Architektur.

Vollendete Formensprache für ein stimmiges Design-Konzept im Objekt.

Flaches, kubistisches Produktdesign.

Durchgängiges Design der Produktfamilie ermöglicht ein einheitliches Erscheinungsbild im Objekt.

Keine Schlagschatten dank großflächigem Lichtaustritt.

Homogen abstrahlende Lichtaustrittsfläche für eine ästhetische Lichtwirkung.

Flaches Leuchtendesign mit schmaler, umlaufender Lichtkante – viel Licht, wenig Leuchte.

Mit satiniertes Optik geeignet für repräsentative Räumen wie Empfangsbereiche und Foyers.

Dank robuster Bauweise als Wandleuchte in Treppenhäusern geeignet.


Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen erspart zusätzliche Leuchten.

Technische Daten

Ansteuerung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Leistungsaufnahme	Schutzart
DALI	3560	4000 K	110°	37	IP20

Anbauleuchte Flat SL1


SL1 2042 W02 840 600 DA



Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	12,1 kg

Gehäusematerial	Aluminium PMMA
Glühdrahtbeständigkeit	650°C
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK06
Anschlussart	Schraubklemmen
Farbtreue	SDCM 3

Abmessungen



Breite (B)	Höhe (H)	Länge (L)
588 mm	54 mm	588 mm

Weitere Produkteigenschaften

Weitere Informationen

www.instalighting.de