

Einbaurichtstrahler VR 140.1

VR140.1 5000LM 33 930 DA 16072024



Produktmerkmale

- Einbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar
- Einbauring aus Stahlblech pulverbeschichtet
- Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
- Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
- Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetttring integriert
- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
- Reflektor aus Aluminium, gebläut und eloxiert
- Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
- inkl. LED-Konverter

Technische Daten

Schutzart

IP20

| | |
|---|------------------|
| Lebensdauer | 50.000 h |
| Umgebungstemperatur | +5 ... +35°C |
| Lager- & Transporttemperatur | -25 ... +70°C |
| Nennspannung | AC 220 ... 240 V |
| Nennfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Gewicht | 1,9 kg |

| | |
|---|-----------|
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Schutzklasse | I / II |
| Schutzart | IP20 |
| Farbtreue | SDCM 3 |
| Farbwiedergabe | typ. 92 |
| Einbaumaße Durchmesser [mm] | 180 |
| Einbaumaße Höhe [mm] | 190 |
| Einbaumaße Deckenstärke MIN [mm] | 3 |
| Einbaumaße Deckenstärke MAX [mm] | 18 |


Abmessungen

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Einbaumaße Durchmesser | Einbaumaße Höhe |
| 180 mm | 190 mm |

Einbaurichtstrahler VR 140.1

VR140.1 5000LM 33 930 DA 16072024

Weitere Produkteigenschaften



Weitere Informationen

www.instalighting.de